

КАМА-365 LT

185/75R13C



Ширина профиля	185
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	13C
Категория(индекс)	N
Тип рисунка протектора	зимний нешипуемый

Технические характеристики

Типоразмер	185/75R13C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	99/97
Индекс категории скорости	N
Индекс давления PSI	54
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	зимний нешипуемый
Максимальная скорость, км/ч	140

Наружный диаметр, мм.	608 ± 6
Ширина профиля, мм. (не более)	184
Статический радиус, мм.	274 ± 3
Масса шины, кг. (± 5%)	9.1
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	775
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг	730
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	3.8
Обод рекомендуемый	5 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Тип вентиля ездовой камеры	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)	-